



**VOLOS FOUNDRIES**  
est. 1969



**ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ**  
**11,25°/22,50°/45°/90°**



**ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΥΠΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ**


**ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16**
**ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ 11,25°/22,50°/45°/90°**
**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ**

- Εγκεκριμένο για χρήση σε πόσιμο νερό (ΑΣΠΙΔΑ)
- Φλάντζες σύμφωνα με το πρότυπο EN 1092-2

**ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**

- Σώμα : Χυτοσίδηρος ή ελατός χυτοσίδηρος (EN1563/EN1561/EN-JS 1040/EN-JL 1040)

**ΒΑΦΗ**

- Εσωτερική και εξωτερική βαφή πάχους 250micron
- Χρώμα RAL 5005

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

- Τοποθέτηση σε δίκτυα πόσιμου νερού
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 50° C
- Τοποθέτηση σε σωλήνες PE/PVC/AC/STEEL/DI

**ΕΚΔΟΣΕΙΣ**

- Βασική έκδοση όπως περιγράφεται
- Ειδικά μεγέθη και κατασκευές κατόπιν ζήτησης

**ΔΟΚΙΜΕΣ**

- Τελική δοκιμή σύμφωνα με το EN 12266

DN	PN	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ	
				ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ	ΣΤΗ ΦΛΑΝΤΖΑ
mm	bar	bar	°C		
40..400	10/16	16	50	24	17.6

Για σωστή εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία , παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.








**ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN10/16**

# ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ 11,25°/22,50°/45°/90°

**11,25°**
**22,50°**

ΚΩΔΙΚΟΣ	DN	e	L	DA	DB	ΒΑΡΟΣ
VF.FB11.0000.0040	40	7,0	99	150	110	6.80
VF.FB11.0000.0050	50	7,0	109	165	125	6.90
VF.FB11.0000.0060	60	7,0	119	175	135	8.70
VF.FB11.0000.0080	80	7,0	130	200	160	9.70
VF.FB11.0000.0100	100	7,2	115	220	180	11.50
VF.FB11.0000.0125	125	7,5	111	250	210	17.00
VF.FB11.0000.0150	150	7,8	113	285	240	22.00
VF.FB11.0000.0200	200	8,4	132	340	295	35.00
VF.FB11.0000.0250	250	9,0	210	400	355	55.00
VF.FB11.0000.0300	300	9,6	255	455	410	78.00
VF.FB11.0000.0350	350	10,2	191	520	470	92.00
VF.FB11.0000.0400	400	10,8	205	580	525	101.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	DN	e	L	DA	DB	ΒΑΡΟΣ
VF.FB22.0000.0040	40	7,0	94	150	110	6.80
VF.FB22.0000.0050	50	7,0	104	165	125	6.90
VF.FB22.0000.0060	60	7,0	114	175	135	8.70
VF.FB22.0000.0080	80	7,0	105	200	160	9.70
VF.FB22.0000.0100	100	7,2	110	220	180	11.50
VF.FB22.0000.0125	125	7,5	105	250	210	14.00
VF.FB22.0000.0150	150	7,8	109	285	240	17.00
VF.FB22.0000.0200	200	8,4	131	340	295	27.00
VF.FB22.0000.0250	250	9,0	210	400	355	54.50
VF.FB22.0000.0300	300	9,6	400	455	410	82.00
VF.FB22.0000.0350	350	10,2	210	520	470	96.00
VF.FB22.0000.0400	400	10,8	239	580	525	107.00


**45°**
**90°**

ΚΩΔΙΚΟΣ	DN	e	L	DA	DB	ΒΑΡΟΣ
VF.FB45.0000.0040	40	7,0	140	150	110	6.80
VF.FB45.0000.0050	50	7,0	150	165	125	6.90
VF.FB45.0000.0060	60	7,0	160	175	135	8.90
VF.FB45.0000.0080	80	7,0	135	200	160	11.40
VF.FB45.0000.0100	100	7,2	140	220	180	12.10
VF.FB45.0000.0125	125	7,5	150	250	210	17.80
VF.FB45.0000.0150	150	7,8	170	285	240	21.90
VF.FB45.0000.0200	200	8,4	180	340	295	32.00
VF.FB45.0000.0250	250	9,0	350	400	355	62.00
VF.FB45.0000.0300	300	9,6	400	455	410	92.00
VF.FB45.0000.0400	400	10,8	324	580	525	114.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	DN	e	L	DA	DB	ΒΑΡΟΣ
VF.FB90.0000.0040	40	7,0	140	150	110	6.50
VF.FB90.0000.0050	50	7,0	150	165	125	6.90
VF.FB90.0000.0060	60	7,0	160	175	135	8.00
VF.FB90.0000.0080	80	7,0	165	200	160	8.80
VF.FB90.0000.0100	100	7,2	180	220	180	11.90
VF.FB90.0000.0125	125	7,5	165	250	210	17.80
VF.FB90.0000.0150	150	7,8	220	285	240	24.20
VF.FB90.0000.0200	200	8,4	260	340	295	33.10
VF.FB90.0000.0250	250	9,0	350	400	355	58.00
VF.FB90.0000.0300	300	9,6	400	455	410	83.20
VF.FB90.0000.0350	350	10,2	450	520	470	96.00
VF.FB90.0000.0400	400	10,8	500	580	525	118.60

Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας.



## **ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ**

ΥΙΟΙ Ε. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

Θέση Ζαχάρι Διμηνίου

Βόλος, Ελλάδα, 38500

ΤΗΛ: +302421078039

ΦΑΞ: +302421009014

email: [info@plastaras.gr](mailto:info@plastaras.gr)

website: [www.plastaras.gr](http://www.plastaras.gr)

[www.volosfoundries.com](http://www.volosfoundries.com)



**VOLOS FOUNDRIES**  
est. 1969

YEARS  
**50**

OF EXPERIENCE IN  
WATER TREATMENT